

BRÜCKENUNTERSICHTGERÄT MBI 210 - 1,9/S

Sattelaufleger Erhöhter Lärmschutzwandübergriff

Max. Reichweite unter dem Bauwerk	21,00 m	Eigengewicht	36.000 kg
Stegbreite (Grundsteg/Telesteg)	2,00 / 1,85 m	Gesamtlänge (Auflieger/Sattelzug)	14,00 / 16,75 m
Max. Absenktiefe	9,50 - 11,50 m	Transportbreite	2,55 m
Max. vertikaler Übergriff (Lärmschutzwand)	5,50 m	Gesamthöhe	4,00 m
Max. horizontaler Übergriff	2,50 m	Dieselstromaggregat, 25 KVA, Ultraschall, Lichtschranke,	
Max. Belastung Steg (inkl. Ausstattung)	1000 kg	Front- und Rückfahrkameraüberwachung,	
Max. Belastung Stegende	500 kg	Kran für Pfeilerinspektion	
Drehbereich des Arbeitssteiges	180°	Optionale Hubturmverlängerung für eine	
Platzbedarf in Einsatzposition	3,00 m	Absenktiefe von 11,50 m.	

AUSSTATTUNG ARBEITSSTEG

Stromanschluss 220/380 V, 2 Hydrauliklifte (je 9,5 m Arbeitshöhe)

Der Betrieb ist bis zu einer Windstärke von 14 m/s zulässig.

