

BRÜCKENUNTERSICHTGERÄT MBI 210 - 2,0/S

Sattelaufleger Erhöhter Lärmschutzwandübergriff

Max. Reichweite unter dem Bauwerk	21,00 m	Eigengewicht	39.000 kg
Stegbreite (Grundsteg/Telesteg)	2,00 / 1,85 m	Gesamtlänge (Auflieger/Sattelzug)	14,00 / 16,75 m
Max. Absenktiefe	10,90 m	Transportbreite	2,55 m
Max. vertikaler Übergriff (Lärmschutzwand)	5,00 m	Gesamthöhe	4,00 m
Max. horizontaler Übergriff	2,60 m	Dieselstromaggregat, 25 KVA, Ultraschall, Lichtschranke, Front- und Rückfahrkameraüberwachung, Kran für Pfeilerinspektion	
Max. Belastung Steg (inkl. Ausstattung)	1000 kg		
Max. Belastung Stegende	500 kg		
Drehbereich des Arbeitssteiges	180°		
Platzbedarf in Einsatzposition	2,95 m		

AUSSTATTUNG ARBEITSSTEG

Stromanschluss 220/380 V, 2 Hydrauliklifte (je 8,00 m Arbeitshöhe)

Der Betrieb ist bis zu einer Windstärke von 12,5 m/s zulässig.

