

# Gelenkteleskopbühnen – Diesel

Gerätebezeichnung	Hersteller	max. Arbeitshöhe (m)	max. Plattformhöhe (m)	max. Plattformgröße (m x m)	max. seitl. Reichweite (m)	Transportlänge (m)	Transportbreite (m)	Transporthöhe (m)	zul. Korbbelastung (kg)	max. Eigengewicht (kg)	Antrieb
<b>GTD 124.18</b> <sup>1) 7)</sup>	Genie	12,40	10,40	1,42 x 0,76	6,80	5,66	1,80	2,00	227	4.937	Diesel
<b>GTD 124.18</b> <sup>1) 4) 7)</sup>	Genie	12,62	10,62	1,42 x 0,76	6,80	5,66	1,85	2,06	227	4.702	Diesel
<b>GTD 160.22</b> <sup>1) 4) 7)</sup>	Genie	16,00	14,00	1,83 x 0,76	7,60	6,80	2,24	2,08	227	6.577	Diesel
<b>GTD 160.23</b> <sup>1) 4) 7)</sup>	Manitou	16,01	14,01	1,80 x 0,80	8,30	6,53	2,30	2,37	230	7.450	Diesel
<b>GTD 177.23</b> <sup>1) 4) 7)</sup>	Manitou	17,65	15,65	1,80 x 0,80	10,60	7,77	2,30	2,38	230	8.090	Diesel
<b>GTD 200.24</b> <sup>1) 4) 7)</sup>	Manitou	20,00	18,00	2,10 x 0,80	12,00	8,50	2,40	2,70	230	10.000	Diesel
<b>GTD 203.23</b> <sup>1) 4) 7)</sup>	Genie	20,30	18,30	1,83 x 0,76	10,40	8,15	2,46	2,50	227	9.898	Diesel
<b>GTD 203.25</b> <sup>1) 4) 7)</sup>	JLG	20,46	18,46	1,83 x 0,91	12,75	8,82	2,49	2,57	230	10.708	Diesel
<b>GTD 264.25</b> <sup>1) 4) 7)</sup>	Genie	26,40	24,40	2,44 x 0,91	18,30	11,27	2,49	3,00	227	16.954	Diesel
<b>GTD 278.24</b> <sup>1) 4) 7) 9)</sup>	Manitou	27,75	25,75	2,30 x 0,90	21,45	11,35	2,43	3,12	350	16.650	Diesel
<b>GTD 318.25</b> <sup>1) 4) 7)</sup>	Haulotte	31,80	29,80	2,44 x 0,80	20,80	11,16	2,53	2,70	250	21.100	Diesel
<b>GTD 432.25</b> <sup>1) 7)</sup>	Genie	43,15	41,15	2,44 x 0,91	21,30	12,93	2,46	3,07	272	20.279	Diesel

<sup>1)</sup> Allradantrieb <sup>4)</sup> Pendelachse <sup>7)</sup> 2-D-Korbarm <sup>9)</sup> erhöhte Korblast

Gewicht und Abmessungen variieren je nach Hersteller und Baureihe.

