

Gelenkteleskopbühnen – Elektro

Gerätebezeichnung	Hersteller	max. Arbeitshöhe (m)	max. Plattformhöhe (m)	max. Plattformgröße (m x m)	max. seitl. Reichweite (m)	Transportlänge (m)	Transportbreite (m)	Transporthöhe (m)	zul. Korbbelastung (kg)	max. Eigengewicht (kg)	Antrieb
GTE 111.12 ⁸⁾	Genie	11,14	9,14	1,22 x 0,76	6,40	5,59	1,22	2,01	227	6.612	Batterie
GTE 111.12 ⁸⁾	JLG	11,14	9,14	1,22 x 0,76	6,25	5,59	1,22	2,01	230	6.967	Batterie
GTE 117.12 ⁸⁾	Haulotte	11,70	9,70	1,15 x 0,80	7,22	4,20	1,20	1,99	230	7.040	Batterie
GTE 120.12 ⁸⁾	Manitou	11,95	9,95	1,20 x 0,96	7,00	5,48	1,20	1,99	200	6.550	Batterie
GTE 120.15	Genie	12,00	10,00	1,17 x 0,76	5,57	4,17	1,50	1,98	200	3.669	Batterie
GTE 125.15 ⁷⁾	Genie	12,52	10,52	1,42 x 0,76	6,78	5,72	1,47	2,00	227	5.231	Batterie
GTE 140.15 ⁸⁾	Genie	14,32	12,32	1,17 x 0,76	6,91	6,53	1,50	1,98	227	6.974	Batterie
GTE 150.15 ⁸⁾	Manitou	15,00	13,00	1,40 x 0,96	8,95	6,65	1,52	2,10	200	6.700	Batterie
GTE 150.15 ⁷⁾	Haulotte	15,00	13,00	1,20 x 0,76	7,70	5,77	1,50	1,97	250	7.300	Batterie
GTE 150.15 ⁸⁾	AIRO	15,00	13,00	1,40 x 0,80	8,95	6,4	1,50	1,99	230	7.490	Batterie
GTE 169.17 ⁷⁾	Manitou	16,90	14,90	1,20 x 0,96	9,40	6,84	1,75	1,97	200	7.110	Batterie

⁷⁾ 2-D-Korbarm ⁸⁾ 3-D-Korbarm

Gewicht und Abmessungen variieren je nach Hersteller und Baureihe.

