

Gelenkteleskopbühnen – Hybrid

Geräte- bezeichnung	Hersteller	max. Arbeits- höhe (m)	max. Plattform- höhe (m)	max. Plattform- größe (m x m)	max. seitl. Reichweite (m)	Transport- länge (m)	Transport- breite (m)	Transport- höhe (m)	zul. Korb- belastung (kg)	max. Eigen- gewicht (kg)	Antrieb
GTEB 172.15 ⁷⁾	Niftylift	17,23	15,23	1,50 x 0,70	9,88	6,49	1,50	2,10	225	7.200	Batterie / Diesel
GTEB 172.20 ^{7) 7)}	Niftylift	17,00	15,00	1,80 x 0,85	9,30	5,00	2,00	2,15	225	4.850	Batterie / Diesel
GTEB 203.24 ⁷⁾	JLG	20,39	18,39	1,83 x 0,76	13,54	10,15	2,42	2,57	230	7.527	Batterie / Diesel
GTEB 207.23 ^{7) 7)}	Niftylift	20,66	18,66	1,80 x 0,70	12,63	6,25	2,25	2,15	225	6.500	Batterie / Diesel
GTH 160.23 ^{7) 7) 9)}	Genie	15,92	13,92	2,44 x 1,83	6,94	5,87	2,29	2,29	300	6.563	Batterie / Diesel
GTH 202.25 ^{7) 7)}	Genie	20,16	18,16	1,83 x 0,76	11,15	8,15	2,49	2,62	227	7.697	Batterie / Diesel
GTH 280.25 ^{7) 7)}	Niftylift	28,00	26,00	2,40 x 0,90	19,00	9,28	2,49	2,70	280	14.520	Batterie / Diesel

¹⁾ Allradantrieb ⁷⁾ 2-D-Korbarm ⁹⁾ erhöhte Korblast

Gewicht und Abmessungen variieren je nach Hersteller und Baureihe.

