

Gelenkteleskopbühnen – Kette

Gerätebezeichnung	Hersteller	max. Arbeitshöhe (m)	max. Plattformhöhe (m)	max. Plattformgröße (m x m)	max. seitl. Reichweite (m)	Transportlänge (m)	Transportbreite (m)	Transporthöhe (m)	zul. Korbbelastung (kg)	max. Eigengewicht (kg)	Antrieb
GTK 188.09 ^{7) 10)}	Hinowa	18,80	16,80	1,33 × 0,77	6,80	4,45	0,9	2,05	120	2.080	230 V / Benzin
GTK 210.10	Teupen	21,00	19,00	1,42 × 0,77	12,00	6,20	0,98	1,99	250	2.980	230 V / Diesel
GTK 232.10 ⁷⁾	Hinowa	23,20	21,20	1,40 × 0,70	11,40	5,95	0,99	1,99	200	2.900	230 V / Benzin
GTK 370.18 ⁷⁾	Omme	36,90	34,90	1,25 × 0,80	14,20	7,93	1,10	1,99	250	5.500	230 V / Diesel

⁷⁾ 2-D-Korbarm

¹⁰⁾ wahlweise 1-Mann-Korb 70 × 70 cm (120 kg) oder 2-Mann-Korb (200 kg)

Gewicht und Abmessungen variieren je nach Hersteller und Baureihe.

