

Scherenbühnen – Diesel

Gerätebezeichnung	Hersteller	max. Arbeitshöhe (m)	max. Plattformhöhe (m)	max. Plattformgröße (m x m)	max. seitl. Plattformausschub (m)	max. Plattformlänge (m)	min. Plattformhöhe (m)	Transportlänge (m)	Transportbreite (m)	zul. Korbbelastung (kg)	max. Eigen gewicht (kg)	Antrieb
SD 099.18^{1) 3)}	Genie	9,92	7,92	2,51 x 1,55	1,22	3,73	1,40	2,67	1,75	680	3.798	Diesel
SD 117.18^{1) 3)}	Skyjack	11,70	9,70	2,54 x 1,46	1,65	4,15	1,37	2,70	1,76	567	3.475	Diesel
SD 118.18^{1) 3)}	Genie	11,90	9,90	2,79 x 1,60	1,52	3,96	1,47	3,76	1,75	454	3.971	Diesel
SD 120.21^{1) 3) 6)}	Genie	11,94	9,94	3,98 x 1,83	1,52 + 1,22	7,38	1,55	3,98	2,13	1.134	6.487	Diesel
SD 150.23^{1) 3) 6)}	Haulotte	15,00	13,00	3,91 x 1,81	1,00	4,90	1,37	4,18	2,25	500	6.340	Diesel
SD 150.23^{1) 3)}	Genie	15,11	13,11	3,89 x 1,83	1,52 + 1,22	6,63	1,80	4,91	2,29	680	7.349	Diesel
SD 180.23^{1) 3) 6)}	Genie	18,20	16,20	4,76 x 1,70	1,52 + 1,22	7,30	2,02	4,88	2,29	680	8.946	Diesel
SD 185.25^{1) 3) 4)}	Holland Lift	18,64	16,64	4,37 x 2,30	1,80	6,17	2,23	4,84	2,44	650	10.540	Diesel
SD 215.25^{1) 3) 4)}	Holland Lift	21,43	19,43	4,44 x 2,30	1,30 + 1,30	7,10	2,44	4,85	2,45	500	12.400	Diesel

¹⁾ Allradantrieb ³⁾ Stützen automatisch ⁴⁾ Pendelachse ⁶⁾ Superdeck

Gewicht und Abmessungen variieren je nach Hersteller und Baureihe.

